



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 412



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

L-4



B

215

Technologies



Cinture in acciaio



All Steel

Performance



Elevata resistenza alla perforazione



Controllo della sterzata



Trazione



EARTHMAX SR 412

RADIAL OTR TIRES

■ EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) è uno pneumatico radiale All Steel particolarmente progettato per dumper articolati, loader e dozer. Il disegno unico del battistrada con profondità E-4 assicura eccellente trazione. Grazie alla robusta carcassa e alle cinture All Steel, EARTHMAX SR 412 è in grado di trasportare carichi pesanti, garantendo eccezionale stabilità nonché resistenza a lacerazioni e forature. La spalla di forma quadrata di EARTHMAX SR 412 offre massimo contatto con il terreno e quindi eccellente manovrabilità.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 25"	29.5 R 25	TL	E-4	**	200 B	CRC	252	765	1865	834	5543	54	25.00/3.5	-
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-4	**	190 B	CRC	229	780	1602	715	4838	55	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-4/L-4	**/*	190 B/ 202 A2	CRC	229	780	1602	715	4838	55	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
Ø 29"	800/65 R 29	TL	E-4/L-4	**/*	198 B/ 208 A2	CRC	206	790	1805	825	5490	58	27.00/3.0	24.00/3.5 ; 25.00/3.5
	800/65 R 29	TL	L-4	**	215 A2	CRC	-	790	1805	825	5490	58	27.00/3.0	24.00/3.5 ; 25.00/3.5
NEWSIZE														

CRC: Cut Resistant Compound



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno;
SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento