



MULTIMAX MP 513



MULTIMAX MP 513 a fost proiectată de BKT pentru vehicule polivalente în aplicații municipale/întreținere și transport, atât pentru uz agricol, cât și industrial. Este perfectă pentru vehicule universale și camioane cu îngrășăminte. Datorită carcasi puternice din nailon cu benzi din oțel, MULTIMAX MP 513 permite transportarea sarcinilor grele la viteze mari, oferind o experiență de condus confortabilă. Asigură o durată de viață mai lungă și tracțiune, împreună cu proprietăți remarcabile de auto-curățare.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Vehicul universal, Industrial ▪ Vehicul universal

Version	STANDARD
Tire Type	TL
	495/70R24MPT
	155;G

undefined US Standard

USA Code	94035908
SW (in)	19.6
OD (in)	51.3
SLR (in)	23.1
RC (in)	156.5
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	DW 15 L; DW 16 L; W 15 L
ECE	E4-54R-0029057

Load Capacity (US)

mph / psi	23	29	36	44	51
55	4360	5160	6260	7160	8550
40	4740	5600	6800	7780	9270
25	5030	5940	7210	8240	9830

24-03-2026