



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 315



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА




 ДИАГОНАЛЬНЫЕ
 ШИНЫ



A3


90


TR 315

 Шины TR 315 подходят для работ в саду, обработки почвы и муниципальных работ. Это идеальные шины для сельскохозяйственной техники, траншеекопателей и садовых комбайнов. Шины TR 315 имеют большую площадь пятна контакта, что обеспечивает превосходное сцепление, отличное самоочищение и выдающуюся устойчивость в любых условиях.

Характеристики


	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 8"	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	155	408	182	1183	STD	4	TL	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	155	408	182	1183	STD	6	TL	-
	19 X 7.00 - 8	5.50 A	-	175	470	212	1458	STD	8	TL	90A3
	NEWSIZE										
Ø 12"	23 X 8.50 - 12	7 JA ; 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	205	575	258	1668	STD	4	TL	-
	23 X 8.50 - 12	7 JA ; 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	205	575	258	1668	STD	6	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	4	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	6	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	8	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	10	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	12	TL	-
	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	STD	4	TL	-
	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	STD	8	TL	-
	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	SPL	10	TL	-
	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	STD	10	TL	-

STD: Стандартная - SPL: Специальное

Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;
 SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A3

90

Характеристики



Самоочистение



Устойчивость



Тяга



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 12"	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	STD	12	TL	-
Ø 15"	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	390	800	354	2320	STD	8	TL	-
	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	390	800	386	2497	STD	10	TL	-
	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	390	800	354	2320	STD	12	TL	-

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения