



FS 216

Descrição

FS 216 revela um desenho robusto dos ganchos com angulação otimizada e mais larga para potenciar as performances em terra de tração para máquinas forwarder (autocarregadoras) e máquinas de arrasto skidder. O pneu proporciona uma resistência excelente aos cortes e aos rasgos, mesmo em condições operacionais mais críticas, assegurando, em cada momento, a máxima proteção contra possíveis danos.

UM

IS Standard

Construção

▣ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Trator florestal skidder



Versão

STEEL BELTED

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

23.1-26

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	587
DT (mm)	1615
RCS (mm)	726
CR (mm)	4780
Jante rec.	DW 20 A; DW 20 B
ECE	E11-106R-003651
Código TRA	LS2

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	2.10	1.70
10	5260	-
30	-	3750

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.