



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 711



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



167

Tecnologias



Cintas de aço

Performance



Durabilidade



Economia de combustível



Capacidade elevada de carga



Resistência aos restolhos



AW 711

AW 711 é um pneu radial para implementos agrícolas, especificadamente projetado para ser utilizado na agricultura moderna e apropriado para aplicações de transporte, de recolha da palha e para o trabalho de terreno. Graças ao especial composto do piso, AW 711 assegura um longo ciclo de vida do produto, tanto se utilizado em superfícies macias como em superfícies duras. A baixa resistência ao rolamento durante a deslocação em estrada garante uma poupança significativa no consumo de combustível. Graças à tecnologia VF, AW 711 fornece uma capacidade de carga elevada com pressões baixas.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
										
Ø 16.5"	265/70 R 16.5	134 A8/B	8.25	-	264	773	343	2286	370	SR
	305/70 R 16.5	148 A8/B	9.75	-	325	851	371	2552	410	SR
	340/60 R 16.5	145 A8/B	11	-	324	820	368	2476	390	SR
	380/55 R 16.5	150 A8/B	12	11.75	360	830	372	2500	390	SR
	395/55 R 16.5	152 A8/B	12	-	394	838	365	2516	400	SR
	VF 410/50 R 16.5	153 B	AG 13.00	-	410	835	350	2513	400	SB
Ø 17"	VF 480/45 R 17	167 A8/B	16.00	-	491	866	363	2644	410	SB
Ø 18"	IF 340/65 R 18	153 A8/B	W 11	-	330	899	381	2703	450	SR
	400/60 R 18	159 A8/B	14	13	394	945	419	2807	450	SR
	440/55 R 18	159 A8/B	14	13	410	945	432	2893	450	SR
Ø 19.5"	15 R 19.5	139 D	11.75	12.75	389	1019	471	3094	475	SR
	380/70 R 19.5	159 A8/B	12.15	13.15	389	1019	444	3038	475	SR

SR: Stubble Resistant - SB: Steel Belted

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento