



TR 136

Descripción

TR 136 ha sido desarrollado por BKT para los tractores y los remolques que se utilizan en los trabajos del campo y de transporte. Este neumático asegura una tracción superior en cualquier condición de trabajo, así como una óptima resistencia a cualquier tipo de corte, reduciendo los tiempos de parada de la máquina e incrementando la productividad. Gracias a el número aumentado de los tacos, TR 136 asegura excelente tracción incluso a cargas elevadas.



UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor

| | |
|----------------------|------------|
| Versión | STANDARD |
| Tipo de neumático | TT |
| Medida del neumático | 16.9/14-30 |
| LI/SS | 146;A6 |

Dimensiones IS Standard

| | |
|-------------|-----------------|
| AS (mm) | 429 |
| DT (mm) | 1485 |
| REC (mm) | 677 |
| CR (mm) | 4455 |
| Llanta rec. | W 15 L |
| Llanta alt. | W 14 L |
| ECE | E11-106R-005243 |
| Código TRA | R1 |

Capacidad de carga (IS)

| | |
|------------|------|
| km/h / bar | 2.80 |
| 30 | 3000 |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.