



## TR 128

### Beskrivning

TR 128 är särskilt konstruerat för bruksfaktorer och jordfräsar. Den breda och djupa däckklacksdesignen och gummiblandningens speciella motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar ger extra lång livslängd. TR 128 ger maximal dragförmåga på våt mark.

### UM

IS Standard

### Konstruktion

◇◇ Bias

### Maskiner

Jordbruk ■ Jordfräs



Version	STANDARD
Tire Type	TT
Däckstorlek	180/85-12
LI/SS	76;A6

## Dimensioner IS Standard

SW (mm)	165
OD (mm)	612
SLR (mm)	288
RC (mm)	1847
Rim Rec	5 JA
ECE	E11-106R-005207

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.40
30	400

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.