



## EARTHMAX SR 315 CS

### Descriere

EARTHMAX SR 315 CS L-3S is an All Steel radial tire specially designed for loaders' front axles with chains in mining operations. The special tread contour with a Chamfered Shoulder (CS), allows tire chains to be better fitted along the tread surface including the shoulder area. Its Overall Diameter after chain application matches the one of BKT EARTHMAX SR 55 L-5S fitted on the rear axle, for a close match of front and rear tires. EARTHMAX SR 315 CS is designed to eliminate the risk of front tire damage during digging operations with LHDs (Underground Load Haul Dump) and loaders.



### UM

IS Standard

### Construcție

 Radial

### Utilaje

OTR ■ Basculare încărcături (LHD)

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

Dimensiune anvelopă 35/65R33

LI/SS 229;A2

## Dimensiuni IS Standard

OD (mm)	1948
SLR (mm)	867
RC (mm)	5886
Rim Rec	28.00/3.5
TRA Code	L35

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00
10	29000	30000	30750	31500	32000	32500

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.