



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB IMPLEMENT (A)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



Performance



Manovrabilità e
comfort



Compattazione
ridotta del suolo



RIB IMPLEMENT (A)

IT RIB IMPLEMENT(A) è stato progettato per rimorchi e attrezzi agricoli nelle applicazioni di trasporto e per la lavorazione della terra. Lo pneumatico è ideale per le aziende agricole moderne e offre prestazioni eccellenti sia sulla strada che fuori strada. RIB IMPLEMENT (A) è la scelta giusta per tutte le condizioni operative che richiedono un elevato livello di manipolazione e manovre nonché una ridotta compattezza del suolo per conservare le colture.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS		
		Raccomandato	Ammesso									DW	FR
Ø 12"	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	746	329	2186	STD	6	TL	-	110 A8	

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling