



FLOTATION 648

Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

500/60-22.5

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	500
DT (mm)	1170
RCS (mm)	510
CR (mm)	3489
Jante rec.	AG 16.00
Jante alt.	15.00; 17.00
ECE	E11-106R-004552

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	1.50	2.00	2.40
10 FR	4390	5195	5775
20 FR	3950	4675	5200
30 FR	3510	4155	4620
40 FR	3135	3710	4125
50 FR	2820	3340	3750
10 DW	3085	3645	4060
20 DW	2780	3280	3655
30 DW	2470	2920	3250
40 DW	2205	2605	2900
50 DW	1985	2345	2650

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.