



## MINE STAR

### Descrizione

MINE STAR è uno pneumatico a tele incrociate che rappresenta un'ottima scelta per le operazioni di servizio pesante nelle miniere. Lo pneumatico si distingue per l'alta resistenza a tagli/strappi e perforazioni, ottimizzando l'efficienza operativa.

### UM

IS Standard

### Costruzione

⌘ Bias

### Macchinario

OTR ■ Veicolo per miniere sotterranee



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Versione              | STANDARD |
| Tipo di pneumatico    | TT       |
| Dimensioni pneumatico | 38x15-15 |
| LI/SS                 |          |

# Dimensioni IS Standard

|               |      |
|---------------|------|
| LS (mm)       | 400  |
| DT (mm)       | 990  |
| Cerchio cons. | 11.5 |

# Portata (IS)

|            |       |
|------------|-------|
| km/h / bar | 10.00 |
| 10         | 6790  |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.