



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 393 (B)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

R-3



B



124



Performance



Excelentes propiedades de flotación



Compactación reducida del suelo



Auto limpieza



Tracción



TR 393 (B)

 TR 393 (B) se ha diseñado especialmente para sembradoras, pulverizadores y maquinaria de aperos dentro y fuera de la carretera. El diseño especial de la banda de rodadura proporciona las mejores propiedades de flotación y autolimpieza, además de una larga vida útil. Gracias a su superficie de contacto grande, TR 393 (B) garantiza una excelente tracción y minimiza la compactación del suelo.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 15"	31 X 13.50 - 15	10 LB	-	350	777	-	-	SR	12	TL	124 B

SR: Stubble Resistance



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura