

EM 937 IND3 (ECH)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

IND-3



EM 937 IND3 (E-3)

Шины EM 937 (E-3) IND разработаны специально для укладчиков и погрузчиков, используемых для работы с пустыми контейнерами. Они отличаются исключительной долговечностью и долгим сроком службы. Шины EM 937 (E-3) IND идеально ведут себя на твердых поверхностях и подходят для всей техники, от которой требуется высокий уровень управляемости при выполнении работ в порту. *For size 14.00-24 please confirm service rim or consult manufacturer/distributor.

Технологии



Усиленная конструкция

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Управляемость и комфорт



Для твердых покрытий



Устойчивость

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	РАЗМЕР ОБОДА	
										РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 24"	14.00 - 24	TT	28	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TT	32	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	NEWSIZE										

PORT IND: Промышленные подъемно-транспортные работы



Погрешность: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; O.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения