



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 51 SP



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



A2



229

Tecnologias



All Steel



Carcaça robusta



Piso do pneu extra profundo

Performance



Resistência à perfuração



Resistência a cortes e lacerações



Tração



Superfície rochosa dura



Resistência aos restolhos



EARTHMAX SR 51 SP

RADIAL OTR TIRES

O EARTHMAX SR 51 SP é um pneu radial totalmente em aço, desenvolvido especificamente para carregadoras de rodas de média dimensão que operam em ambientes severos de mineração e pedreiras. A carcaça reforçada e robusta proporciona desempenho máximo durante operações exigentes de carga, nivelamento e transporte de materiais em superfícies mistas, como estradas não pavimentadas, cascalho e pedra britada. Graças ao elevado volume de borracha e à densidade do piso, o piso profundo L5 oferece elevada tração e excelente resistência a danos, enquanto o desenho não direcional garante características de condução uniformes e maior durabilidade. Além disso, o composto resistente aos cortes oferece proteção extraordinária contra furos. Todas estas características garantem um tempo de inatividade reduzido e uma longa vida útil, tornando o EARTHMAX SR 51 SP um pneu altamente eficiente em condições de trabalho pesado.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 25"	26.5 R 25	TL	L-5	**	209 A2	CRC	-	705	1772	806	5334	86	22.00/3.0	-
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-5	**	224 A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-5	***	229 A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento