



EARTHMAX SR 51

Descripción

EARTHMAX SR 51 (L-5) es un neumático radial All Steel particularmente desarrollado para cargadoras y buldceres. EARTHMAX SR 51 es ideal para las operaciones ms duras que requieran una adicional resistencia al corte, as como una proteccin de los flancos y una excepcional traccin.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Buldócer



Versión

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

23.5R25

LI/SS

195;A2

Dimensiones US Standard

Código USA	94046256
DT (in)	65.4
REC (in)	29.3
CR (in)	192.2
Llanta rec.	19.50/2.5
Código TRA	L5

Capacidad de carga (US)

mph / psi	58	62	65	69	73
5	22700	23400	24700	25400	26800

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.