



AT 603

Descrição

AT 603 é um pneu agroindustrial para implementos agrícolas e retroescavadoras. AT 603 foi projetado para assegurar uma durabilidade e tração excelente sobre roda motriz e, portanto, uma ótima performance em todas as superfícies, bem como tração excelente. AT 603 está disponível em versão "special" com carcaça reforçada, enquanto a versão "HD" proporciona uma maior resistência aos cortes e às lacerações.

UM

IS Standard

Construção

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Implementos agrícolas, Industrial ■ Retroescavadora



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

12.5/80-18

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	308
DT (mm)	1000
RCS (mm)	448
CR (mm)	3027
Jante rec.	W 9
Jante alt.	11
ECE	E11-106R-004352

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	5.50
10 FR	4690
25 FR	3985
30 FR	3750
40 FR	3350
10 DW	3305
25 DW	2810
30 DW	2645
40 DW	2360

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.