



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 318



PRODUKTDATENBLATT



Bias



107

Performance



Selbstreinigung



Stabilität



Traktion



TR 318

TR 318 wurde speziell für Feldspritzen und landwirtschaftliche Geräte entwickelt. Die doppelt abgewinkelten Stollen gewährleisten ausgezeichnete Traktionseigenschaften und hervorragenden Fahrkomfort. TR 318 bietet ferner beste Selbstreinigungseigenschaften.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 12"	23 X 9.00 - 12	7.0	-	220	585	-	-	STD	6	TT	93 A3
	23 X 9.00 - 12	7.0	-	220	585	-	-	STD	6	TL	93 A3
	26 X 10.00 - 12	8.5	-	265	675	-	-	STD	8	TT	107 A3

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung