



## TR 136

### Descripción

TR 136 ha sido desarrollado por BKT para los tractores y los remolques que se utilizan en los trabajos del campo y de transporte. Este neumático asegura una tracción superior en cualquier condición de trabajo, así como una óptima resistencia a cualquier tipo de corte, reduciendo los tiempos de parada de la máquina e incrementando la productividad. Gracias a el número aumentado de los tacos, TR 136 asegura excelente tracción incluso a cargas elevadas.



### UM

IS Standard

### Construcción

⊠ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Tractor

Versión	HD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	16.9-30
LI/SS	137;A6

## Dimensiones IS Standard

AS (mm)	429
DT (mm)	1485
REC (mm)	677
CR (mm)	4455
Llanta rec.	W 15 L
Llanta alt.	W 14 L
ECE	E11-106R-004470
Código TRA	R1

## Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.70
30	2300

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 22-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.