



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB 774 (A)



PRODUKTDATENBLATT



Bias



150

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



RIB 774 (A)

RIB 774 (A) ist ein Niederquerschnittsreifen für landwirtschaftliche Geräte, der hohe Tragfähigkeit kombiniert mit einem langen Produktlebenszyklus bietet. Der Reifen eignet sich vortrefflich für die Heuernte und Transportanwendungen mit Heupressen und Anhängern.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS	
		Empfohlene	Zugelassene								DW	FR
Ø 8"	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	225	460	217	1390	AB	6	TL	-	85 A8
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	225	460	217	1390	STD	6	TL	-	85 A8
Ø 14.5"	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	STD	10	TT	-	106 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	STD	10	TL	-	106 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	STD	14	TT	-	113 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	STD	14	TL	-	113 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	HD	10	TT	-	106 A8
	250/65 - 14.5	AG 8.00	6.75	255	690	303	1978	STD	12	TL	-	119 A8
	250/65 - 14.5	AG 8.00	6.75	255	690	303	1978	STD	14	TL	-	124 A8
Ø 16"	10.5/65 - 16	W 9	W 8 L	265	745	339	2183	STD	14	TT	-	130 A8
	10.5/65 - 16	W 9	W 8 L	265	745	339	2183	IND	14	TT	-	130 A8
	10.5/65 - 16	W 9	W 8 L	265	745	339	2183	IND	14	TT	-	130 A8
	NEW SIZE											
Ø 18"	12.0 - 18	11.0	-	342	902	414	2688	STD	16	TL	-	150 A8

AB: Aramid Belted - STD: Standard - HD: Heavy Duty - IND: Industrial

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling