



AGRIMAX TERIS



Dagens kraftfulla skördemaskiner kräver däck som håller för tung utrustning och större laster, utan att skada grödan. BKT gör sitt yttersta för att förse dig med banbrytande radialdäck som förbättrar skörden. AGRIMAX TERIS är rätt val av partner för hela din verksamhet. Utmärkt dragförmåga och hög lastkapacitet är avgörande faktorer som ger den bästa prestandan vid alla skördearbeten. Det speciella skyddet i sidoväggen och förstärkt däckskuldra ökar motståndskraften – och förlänger produktens livslängd – även under krävande förhållanden och om det finns stubb på åkern.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version	STANDARD
Tire Type	TL
	620/75R26CHO
	166;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94035809
SW (in)	24.6
OD (in)	62.6
SLR (in)	28.7
RC (in)	191.0
Rim Rec	DW 20 B
ECE	E4-106R-001419

Load Capacity (US)

mph / psi	12	15	20	23	29	35	41	46
30	5380	6190	7590	8300	9120	9930	10760	11680
25	5380	6190	7590	8300	9120	9930	10760	11680
20	5760	6640	8130	8880	9770	10640	11520	12510
10 Cyc	8870	10220	12530	13690	15050	16390	17750	19280
5 Cyc	9680	11150	13680	14940	16410	17880	19360	21030

25-03-2026