



IS standard



GROWING TOGETHER

POWER TRAX HD (SS)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



Technologies



Carcassa robusta



Battistrada extra profondo

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Elevata resistenza alla perforazione



POWER TRAX HD (SS)

Lo pneumatico premium POWER TRAX HD è appositamente progettato per le attrezzature in applicazioni portuali e sotterranee. Il battistrada profondo, la parete laterale extra spessa e il rivestimento resistente offrono una durata eccezionale riducendo al minimo il rischio di forature e danni accidentali. Lo pneumatico presenta un'eccellente resistenza al taglio e ai trucioli, ed è particolarmente adatto per superfici ruvide e dure. La protezione dei cerchioni, appositamente progettata, previene danni alla piana e alle ruote nell'area della flangia del cerchione.

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	STD	268	790	361	2331	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	120 A8	IMP	268	790	361	2331	8.25	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	324	865	391	2552	9.75	-
	12 - 16.5	TL	12	-	STD	324	865	391	2552	9.75	-
	12 - 16.5	TL	14	-	STD	324	865	391	2552	9.75	-

STD: Standard - IMP: Implement



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento