



AGRIMAX RI 818



Descrizione

AGRIMAX RI 818 è uno pneumatico radiale specificamente sviluppato per applicazioni di irrigazione con irrigatori a pivot. Il suo particolare disegno del battistrada garantisce eccellente trazione soprattutto in condizioni di umidità e terreno fangoso. AGRIMAX RI 818 possiede, inoltre, straordinarie proprietà di autopulitura.

UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Irrigatore a pivot

Versione STANDARD

Tipo di pneumatico TL

Dimensioni pneumatico 280/85R24

LI/SS 140;

Dimensioni US Standard

Codice USA	94065578
LS (in)	11.3
DT (in)	42.8
RCS (in)	19.3
CR (in)	128.8
Cerchio cons.	W 10
Cerchio alt.	W 9

Portata (US)

mph / psi	23
CREEP	5520

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.