



FLOTATION V LINE



Descrizione

FLOTATION V LINE è stato specificamente sviluppato per rimorchi nelle applicazioni di trasporto. Lo pneumatico mostra elevate capacità di galleggiamento, assicurando ridotta compattazione del suolo per proteggere il vostro campo. FLOTATION V LINE vi consente di trasportare carichi pesanti a basse pressioni, ottimizzando la produttività della vostra azienda.

UM

US Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio

Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

500/60-22.5

LI/SS

Dimensioni US Standard

Codice USA	94006205
LS (in)	19.7
DT (in)	46.1
RCS (in)	20.1
CR (in)	137.4
Cerchio cons.	AG 16.00
Cerchio alt.	15.00; 17.00
ECE	E4-106R-001561

Portata (US)

mph / psi	22	29	35
5 FR	9680	11450	12730
10 FR	8710	10310	11460
20 FR	7740	9160	10180
25 FR	6910	8180	9090
30 FR	6220	7360	8270
5 DW	6800	8040	8950
10 DW	6130	7230	8060
20 DW	5450	6440	7160
25 DW	4860	5740	6390
30 DW	4380	5170	5840

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.