



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB 774 (B)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



Technologies



Mescola speciale

Performance



Durabilità



Elevata capacità di carico



RIB 774 (B)

RIB 774 (B) è uno pneumatico a sezione bassa per attrezzi agricoli, ideale per l'agricoltura moderna. Lo pneumatico è idoneo per applicazioni su strada e fuori strada con attrezzi agricoli e rimorchi. Lo pneumatico offre elevata capacità di carico e un lungo ciclo di vita del prodotto. È disponibile una versione "HD" per servizi pesanti.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS		
		Raccomandato	Ammesso									DW	FR
Ø 17"	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	14	TL	-	141 A8	
	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	10	TL	-	134A8	

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling