



IS standard



RIB 900



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



Performance



Durabilità



Elevata capacità di carico



RIB 900

RIB 900 è uno pneumatico idoneo per il trasporto, la lavorazione del terreno nonché la raccolta del fieno con rimorchi, attrezzi agricoli e presse per balle di fieno. Lo pneumatico offre eccellente capacità di carico insieme ad un ciclo di vita prolungato.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS		
		Raccomandato	Ammesso									DW	FR
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	10	TL	-	139 A8	
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	14	TL	-	145 A8	
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	16	TL	-	147 A8	

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling