



IS standard



GROWING TOGETHER

JUMBO TRAX HD



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



120

Technologies



Banda de rodadura profunda

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Servicio pesado



JUMBO TRAX HD

 JUMBO TRAX HD es un neumático con un dibujo de bloques en la banda de rodadura para las minicargadoras. Este neumático se caracteriza por su particular resistencia a los cortes y los desgarros y es particularmente idóneo para los trabajos más pesados. Su banda de rodadura profunda, así como la excelente protección de los flancos garantizan un amplio ciclo de vida del neumático. JUMBO TRAX HD también está disponible en versión "special" (especial).

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	STD	268	795	363	2345	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	120 A8	IMP	268	795	363	2345	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	-	SPL	268	795	363	2345	8.25	-
	12 - 16.5	TL	12	-	STD	325	855	387	2522	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	325	855	387	2522	9.75	-

IMP: Implement - SPL: Special - STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura