


# SAND MASTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА



# SAND MASTER

 SAND MASTER - это шины с блочным рисунком протектора, специально разработанные для прицепов. Они обеспечивают превосходную тягу на песчаных поверхностях и идеальный контакт с поверхностью.

## Характеристики



Тягово-сцепные  
характеристики на песке

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	S.W.	O.D.	SLR	RC	РАЗМЕР ОБОДА	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 16"	7.50 - 16	ТТ	8	-	STD						
	7.50 - 16	ТТ	12	-	STD	215	820	-	-	5.50 F SDC	6.00 G
	7.50 - 16	ТТ	16	-	STD	215	820	-	-	5.50 F SDC	6.00 G

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;  
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения