



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 51 SP



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



L-5



A2



229

Technologies



All Steel



Robusta carcasa

Banda de rodadura
extra profunda

Performance

Resistencia a la
perforaciónResistencia a cortes
y desgarrs

Tracción



Superficie rocosa dura

Resistencia a los
rastros

EARTHMAX SR 51 SP

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 51 SP es un neumático radial All Steel desarrollado específicamente para palas cargadoras de tamaño mediano que operan en entornos mineros y de cantera severos. La carcasa reforzada y robusta ofrece el máximo rendimiento durante las operaciones exigentes de carga, nivelación y manipulación sobre superficies mixtas, como caminos sin pavimentar, grava y roca triturada. Gracias a su alto volumen de caucho y la densidad de la banda de rodadura, la profunda banda de rodadura L5 combina elevada tracción con excelente resistencia a los daños, mientras que el diseño no direccional garantiza características de conducción uniformes y una resistencia prolongada al desgaste. Además, la mezcla resistente a los cortes proporciona una protección extraordinaria contra los pinchazos. Todas estas características aseguran un tiempo de parada mínimo y una larga vida útil, convirtiendo a EARTHMAX SR 51 SP en un neumático altamente eficiente en condiciones de servicio pesado.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 25"	26.5 R 25	TL	L-5	**	209 A2	CRC	-	705	1772	806	5334	86	22.00/3.0	-
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-5	**	224 A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-5	***	229 A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura