



AGRIMAX V-FLECTO

Описание

Шины AGRIMAX V-FLECTO — это ответ компании BKT на потребность в технологиях и характеристиках для высокомоощных тракторов. Эти шины идеально подходят для обработки почвы и грузоперевозок за счет сниженного уплотнения почвы и способности к самоочищению. Благодаря инновационной технологии VF шины AGRIMAX V-FLECTO могут выдерживать большие нагрузки при низком давлении воздуха в них по сравнению со стандартными шинами и шинами с технологией IF. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя при движении на высокой скорости. Эти шины также характеризуются опцией узкого обода, что позволяет устанавливать их на стандартные ободья. Компания BKT разработала эти шины с оптимизированной геометрией для повышения комфорта движения как в поле, так и на дороге с одновременным уменьшением расхода топлива.



ЕИ

IS Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Трактор высокой мощности

| | |
|-------------|-------------|
| Version | STANDARD |
| Tire Type | TL |
| Размер шины | VF540/65R38 |
| LI/SS | 162;D |

Размеры IS Standard

| | |
|----------|-----------------|
| SW (mm) | 549 |
| OD (mm) | 1676 |
| SLR (mm) | 760 |
| RC (mm) | 4981 |
| Rim Rec | DW 20 B |
| Rim Alt | DW 18 L |
| ECE | E11-106R-005020 |
| TRA Code | R1W |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70 | 2200 | 2545 | 2890 | 3285 | 3585 | 3890 | 4320 |
| from 65 to 40 | 2420 | 2800 | 3180 | 3610 | 3940 | 4275 | 4750 |
| 30 | 2465 | 2855 | 3240 | 3680 | 4015 | 4360 | 4845 |
| 20 | 5215 | 2910 | 3305 | 3750 | 4095 | 4445 | 4940 |
| 10 | 2660 | 3080 | 3495 | 3970 | 4330 | 4700 | 5225 |
| *Upto 10 Cyc with front loader | 3385 | 3920 | 4450 | 5050 | 5515 | 5985 | 6650 |
| 10HT | 2465 | 2855 | 3240 | 3680 | 4015 | 4360 | 4845 |

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.