



RIB IMPLEMENT (B)

Beskrivning

RIB IMPLEMENT (B) är särskilt konstruerat för jordbrukstillämpningar. Detta idealiska däck för det moderna jordbruket är tillverkat av en stubbtålig gummiblandning med utmärkt punkteringskydd. RIB IMPLEMENT (B) är ett däck med fem mönsterribbor och starkt däckhölje för längre livslängd. Det är det rätta valet för alla användningsförhållanden som kräver hög lastkapacitet och lågt rullmotstånd.



UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Arbetsfordon

Version STANDARD

Tire Type TT

Däckstorlek 49-20

LI/SS

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	425
OD (mm)	1200
Rim Rec	13.0
Rim Alt	14.0
ECE	E11-106R-004653

Load Capacity (IS)

km/h / bar	4.0
40 FR	4250
50 FR	3750
40 DW	3000
50 DW	2725

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märklufstryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.