



## AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

520/85R46

158;A8/B

## undefined US Standard

USA Code	94030569
SW (in)	20.3
OD (in)	80.8
SLR (in)	36.6
RC (in)	242.4
Rim Rec	DW 16 L; W 16 A; W 16 L; DD 16
Rim Alt	DW 18 L; W 18 L; W 18 A
ECE	E4-106R-001415
TRA Code	R1W

## Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	5160	6000	6840	7680	8530	9370
25	5160	6000	6840	7680	8530	9370
20	5520	6430	7330	8230	9140	10030
5 LT	6910	8040	9170	10300	11430	12550
5 HT	5520	6430	7330	8230	9140	10030

25-03-2026