



IS standard



FL 637



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



160

Technologies



Talón reforzado



Alta velocidad

Performance

Compactación reducida
del suelo

Tracción



Auto limpieza



Durabilidad



FL 637

FL 637 es un neumático radial Flotation específico para esparcidores, remolques y cisternas. La estructura de la banda de rodadura con cinturón de acero garantiza una mayor durabilidad y capacidad de carga más elevada. Además de las excelentes propiedades de flotación que se traducen en reducida compactación del suelo, este neumático muestra extraordinarias propiedades de auto-limpieza. El diseño direccional de la banda de rodadura asegura una excepcional tracción permitiendo velocidades hasta 70 km/h.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 17"	520/50 R 17	151 D/148 E	16.00	-	516	952	414	2930	450	STD
Ø 22.5"	560/45 R 22.5	160 D	AG 16.00	-	544	1076	501	3324	525	STD

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura