



EARTHMAX SR 45 PLUS



Descripción

EARTHMAX SR 45 PLUS es un neumático radial All Steel especialmente proyectado para los volquetes rígidos y es ideal para las operaciones realizadas en largos recorridos. El dibujo de la banda de rodadura de EARTHMAX SR 45 PLUS minimiza las vibraciones y los ruidos.

UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Dumper rígido

Versión

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

27.00R49

LI/SS

223;B

Dimensiones IS Standard

DT (mm)	2702
REC (mm)	1214
CR (mm)	8095
Llanta rec.	19.50/4.0
Código TRA	E4

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	20600	21800	22400	23000	23600	25000	25750	26500	27250

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.