



EARTHMAX SR 31

Descripción

EARTHMAX SR 31 es un neumático radial All Steel diseñado específicamente para volquetes articulados y cargadoras de ruedas. Sus múltiples cinturones de acero ofrecen una resistencia y estabilidad extraordinarias, mientras que el patrón de bloques rígido no direccional es sinónimo de excelencia en tracción y maniobrabilidad, incluso en terrenos embarrados. Además de destacar por su comodidad de conducción, que es excelente durante operaciones de "carga y transporte" sobre superficies duras mejoradas, EARTHMAX SR 31 presenta un compuesto de banda de rodadura que lo hace especialmente resistente a los cortes y al calor. La estructura de carcasa radial también ofrece una menor resistencia al rodamiento, con un ahorro de combustible significativo.



UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Industria ■ Pala cargadora,OTR ■ Volquete articulado

Versión

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

29.5R25

LI/SS

200;B

Dimensiones IS Standard

DT (mm)	1861
REC (mm)	818
CR (mm)	5555
Llanta rec.	25.00/3.5
Código TRA	E3/L3

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
50	11500	11800	12500	12850	13600	14000
10	15500	16000	17000	17500	18000	--

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.