



EARTHMAX SR 47 TP

Descrição

O EARTHMAX SR 47 TP (E-4) é um pneu radial integralmente em aço, desenhado para os caminhões basculantes rígidos, que operam em condições que exigem o máximo de tração e resistência a furos. A profundidade do piso E-4 garante uma durabilidade prolongada, mesmo em percursos longos, reduzindo assim o tempo de inatividade e aumentando a produtividade. O EARTHMAX SR 47 TP é perfeito para qualquer tarefa que exija tanto tração como estabilidade, especialmente em terrenos lamacentos ou escorregadios. Disponível em composto standard e de resistência ao corte.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Dumper Rígido



Versão

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

24.00R35

LI/SS

209;B

Dimensões US Standard

Código USA	94074204
DT (in)	86.0
RCS (in)	38.8
CR (in)	260.8
Jante rec.	17.00/3.5
Código TRA	E4

Capacidade de carga (US)

mph / psi	73	76	80	83	87	91	94	98	102
30	30900	32000	34200	35300	36400	37500	38600	39700	40800

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.