



IT 400

Descrição

IT 400 um pneu com desenho do piso por blocos para ser utilizado na estrada nas aplicaes de transporte para reboque baixo. O pneu apropriado para aplicaes de alta velocidade e garante uma poupana significativa de combustvel.

UM

IS Standard

Construção

▣ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Reboque baixo



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	10.00-15
LI/SS	137/133;J

Dimensões IS Standard

LS (mm)	274
DT (mm)	925
RCS (mm)	408
CR (mm)	2747
Jante rec.	7.5
Jante alt.	7.0; 8.0
ECE	E11-54R-0018587

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	7.60	6.90	6.20
15	3680	-	-
30	-	3035	-
100 LS	-	2300	-
100 LD	-	-	2060

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.