



AT 111

Beschreibung

AT 111 eignet sich für ATV-Sport-Rennen mit Geländefahrzeugen. Eine "HD" Ausführung mit tiefer Lauffläche ist für Nutzer erhältlich, die noch mehr Beständigkeit und Traktion suchen.

UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Geländefahrzeug



Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	AT20x11-9
LI/SS	

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	279
AD (mm)	508
Felge empf.	9.0 AT
Felge alt.	8.5 AT

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	0.35
80	132

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.