



FLOTATION 648



FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

US Standard

◆ Bias

Agricultură ▪ Presă de balotat

Version

STANDARD

Tire Type

TL

600/55-26.5

undefined US Standard

| | |
|----------|----------------|
| USA Code | 94006434 |
| SW (in) | 24.1 |
| OD (in) | 53.3 |
| SLR (in) | 22.9 |
| RC (in) | 158.1 |
| Rim Rec | AG 20.00 |
| ECE | E4-106R-002277 |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 22 | 26 | 29 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 5 FR | 13430 | 14940 | 15890 |
| 10 FR | 12080 | 13450 | 14310 |
| 20 FR | 10740 | 11950 | 12720 |
| 25 FR | 9590 | 10670 | 11350 |
| 30 FR | 8630 | 9600 | 10200 |
| 5 DW | 9520 | 10580 | 11260 |
| 10 DW | 8560 | 9520 | 10140 |
| 20 DW | 7620 | 8470 | 9020 |
| 25 DW | 6800 | 7560 | 8050 |
| 30 DW | 6120 | 6800 | 7160 |

24-03-2026