



AGRIMAX RT 657



Шины AGRIMAX RT 657 идеально подходят для машин, эксплуатируемых для обработки почвы и для дорожных перевозок; некоторые размеры также предусмотрены для техники, используемой для уборки урожая на виноградных плантациях. Эти шины гарантируют непревзойденный комфорт при движении, а также значительную экономию топлива. Шины характеризуются высокой грузоподъемностью, в том числе и на большой скорости. AGRIMAX RT 657 — лучший выбор для тех, кому нужны надежные универсальные шины с великолепными характеристиками.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Комбайн для уборки винограда

Version STANDARD

Tire Type TL

420/65R28

135;D

undefined IS Standard

SW (mm)	418
OD (mm)	1257
SLR (mm)	584
RC (mm)	3824
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 12; W 11
ECE	E11-106R-002974
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
65	1025	1180	1355	1530	1705	1875	2030	2180
50	1080	1240	1420	1605	1790	1970	2130	2290
40	1110	1275	1465	1655	1845	2030	2195	2360
30	1180	1360	1560	1760	1960	2160	2335	2510
10 LT	1375	1580	1815	2050	2285	2520	2725	2925
10 HT	1180	1360	1560	1760	1960	2160	2335	2510

25-03-2026