



IS standard



GROWING TOGETHER

SKID POWER HD (B)



FICHE PRODUIT



Diagonal



Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Service lourd



SKID POWER HD (B)

SKID POWER HD (B) a été conçu pour les chargeuses compactes dans les applications de bâtiment. Ce pneu se distingue de par la bande de roulement extra profonde et la protection des flancs, qui lui confèrent une excellente résistance aux coupures et déchirures ainsi qu'une extraordinaire durabilité. SKID POWER HD (B) est le pneu idéal pour les surfaces terreuses et les conditions pénibles.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S	D	R	C.d.R.	JANTE	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Recommandée	Alternative
Ø 10"	18 X 8.5 - 10	TL	8	82 A8	IMP	205	465	213	1372	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-
	18 X 8.5 - 10	TL	8	96 A2	STD	205	465	211	1393	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-

IMP: Implement - STD: Standard



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement