



IS standard



GROWING TOGETHER

## AGRIMAX *Pro* HARVEST



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА

# AGRIMAX ProHarvest



Шина AGRIMAX PROHARVEST от BKT создана удовлетворить актуальные потребности рынка комбайнов и зерноуборочных машин. Благодаря усовершенствованной технологии VF (Very High Flexion) шина AGRIMAX PROHARVEST при аналогичном давлении воздуха внутри может выдерживать на 40 % большую нагрузку по сравнению с конкурентами и при этом сводит к минимуму уплотнение почвы. Кроме того, трехслойный металлокордный брекер в сочетании с устойчивым к порезам и сколам компаундом обеспечивает превосходную стойкость к проколам даже при наличии на поле стерни или остатков урожая. Конструкция с усиленным бортом и прочным полиэфирным каркасом гарантирует долговечность и устойчивость шины даже при интенсивной эксплуатации. Маркировка CFO (Cyclic Field Operation) на боковине говорит о том, что шина AGRIMAX PROHARVEST отличается высокой прочностью и способна без вреда для себя выдерживать временные перегрузки, например, при уборке урожая. Когда нагрузка приходит в норму, шина возвращается в стандартное рабочее состояние, продлевая таким образом свой срок службы и повышая эксплуатационную эффективность. Открытая плечевая зона улучшает тягу на рыхлой и влажной почве и способствует эффективному отведению грунта и отходов с поверхности протектора, повышая безопасность при выезде с поля на дорогу с покрытием. Шина AGRIMAX PROHARVEST рассчитана на максимальную скорость 65 км/ч как в полях, так и на асфальтированных дорогах. Это позволяет выполнять работу быстрее и проще, а также улучшает производительность в целом.

РАДИАЛЬНЫЕ  
ШИНЫ

D

200

## Технологии



Технология VF



Брекер из металлокорда



Усиленный борт



Усиленная плечевая зона



Прочный каркас



Высокая скорость

## Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Самоочищение



Тяга



Долговечность



Большая грузоподъемность

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 26"	VF 620/70 R 26 CFO	173 D	DW 21 B	DW 20 B ; DW 23 B	620	1528	670	4590	725	SB
	<b>NEWSIZE</b>									
Ø 32"	VF 800/65 R 32 CFO	187 D	DW 28 B	DW 27 B ; DW 30 B	786	1853	818	5562	875	SB
	<b>NEWSIZE</b>									
	VF 800/70 R 32 CFO	187 D	DW 28 B	DW 27 B ; DW 30 B	804	1933	846	5817	925	SB
Ø 38"	VF 900/60 R 32 CFO	193 D	DW 30 B	-	881	1900	837	5712	900	SB
	<b>NEWSIZE</b>									
Ø 38"	VF 1000/55 R 32 CFO	197 D	36,00 VA (multi-piece)	-	1006	1900	841	5703	900	SB
	<b>NEWSIZE</b>									
Ø 38"	VF 1020/55 R 38 CFO	200 D	36,00 VA (multi-piece)	-	1010	2060	-	57	975	SB
	<b>NEWSIZE</b>									

SB: Брекер из металлокорда



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; SRI = Показатель скорости