

# EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

## SR 47 TP

**BKT**  
GROWING TOGETHER

### PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE  
**GRIPEN**  
**WHEELS**

036-307500  
order@gripenwheels.se  
shop.gripenwheels.se  
www.gripenwheels.se



Radial

E-4



B



209



### Technologies



All Steel Radial



Extra djupt mönster

### Performance



Dragförmåga



Stabilitet



För lermark



Motståndskraft mot punkteringar



Motståndskraft mot skärande underlag



Hållbarhet



# EARTHMAX SR 47 TP

RADIAL OTR TIRES

🇸🇪 EARTHMAX SR 47 TP (E-4) är ett radialdäck helt i stål som utformats speciellt för anläggningsbilar som används under förhållanden som kräver maximal dragförmåga och motståndskraft mot punkteringar. E-4-däckets mönsterdjup säkerställer lång livslängd även på långa sträckor, vilket minskar stilleståndstiden och ökar produktiviteten. EARTHMAX SR 47 TP är perfekt för alla uppgifter som kräver både dragförmåga och stabilitet, särskilt i lerig eller hal terräng. Finns i standardutförande och i blandningar med motståndskraft mot skärande underlag.

Däckdimension	TYP (Slangtyp Slanglös)	DRAGFÖRMÅGA	STJÄRN- MÄRKNING	LI/SS	Version	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	MÖNSTERDJUP (mm)	FÄLG		
							(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Rek.	Alt.	
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	333	670	2185	985	6625	73	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	390	670	2185	985	6625	73	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound



Tolerans: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; O.W. = Total bredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa