



AIROMAX AM 27



Descripción

AIROMAX AM 27 es un neumático que se utiliza principalmente por carretera, ideal para las aplicaciones con grasas en el sector de la construcción. Este neumático se caracteriza por su resistencia al calor y excepcional confort. AIROMAX AM 27 es un neumático para utilizarlo con una alta velocidad, particularmente idóneo para todas las operaciones que requieran un elevado nivel de maniobrabilidad.

UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Industria ■ Grúa móvil

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	525/80R25
LI/SS	176;F

Dimensiones IS Standard

DT (mm)	1481
REC (mm)	681
CR (mm)	4534
Llanta rec.	17.00/2.0
Llanta alt.	17.00/1.7 CR
ECE	E11-54R-0016681

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
80	5600	5800	6000	6300	6500	6700	6900	7100

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.