



IS standard



GROWING TOGETHER

# TR 391



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

R-3



A6



128



Performance



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



# TR 391

TR 391 é um pneu agro-industrial, apropriado para as operações de transporte e compactação com reboques para canas-de-açúcar e compactadores. TR 391 destaca-se pela elevada capacidade de carga e uma vida operacional mais longa.

|       | MEDIDA    | JANTE                                                                             |                               | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | Versão | PR | TT/TL | LI/SS  |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|----|-------|--------|
|       |           | Standard                                                                          | Alternativa                   |              |              |             |            |        |    |       |        |
|       |           |  |                               |              |              |             |            |        |    |       |        |
| Ø 24" | 14.9 - 24 | DW 13                                                                             | DW 11 ;<br>DW 12 ;<br>DW 13 L | 405          | 1270         | 574         | 3805       | STD    | 6  | TL    | 123 A6 |
|       | 14.9 - 24 | DW 13                                                                             | DW 11 ;<br>DW 12 ;<br>DW 13 L | 405          | 1270         | 574         | 3805       | STD    | 8  | TL    | 128 A6 |

STD: Standard



Tolerâncias: O.D.  $\pm 2\%$  - S.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$  - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento