



EARTHMAX SR 315



EARTHMAX SR 315— это радиальные шины с цельным металлокордом, специально разработанные для погрузочно-доставочных машин. Модель превосходно себя зарекомендовала при выемке породы, а также при выполнении погрузочно-транспортных работах в условиях горных выработок. Своими характеристиками шины обязаны прочному каркасу, усиленному несколькими стальными брекерными слоями, минимизирующими риски проколов при наезде на острые камни, а также от ударных нагрузок.

Армированные боковины и плечевые зоны EARTHMAX SR 315 гарантируют превосходные эксплуатационные показатели в условиях применения на каменистых поверхностях, снижая риски порезов и абразивных повреждений боковин о камни. Гладкий рисунок протектора L-3S способствует уменьшению количества застревающих в нем камней. Специально разработанная для модели EARTHMAX SR 315 резиновая смесь уменьшает нагрев шины во время движения и обеспечивает ее надежность при эксплуатации в подземных условиях

IS Standard



OTR ■ Погрузочно-доставочная машина

Version

CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

15.5R25

182;A2

undefined IS Standard

OD (mm)	1265
SLR (mm)	566
RC (mm)	3822
Rim Rec	12.00/1.3
TRA Code	L35

Load Capacity (IS)

km/h / bar	8.00
10	8500

23-03-2026