



AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 erbjuder utmärkt dragförmåga och högklassig komfort. Det är huvudsakligen konstruerat för jordbearbetning och transporter på åker och väg, men vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vinskördning. AGRIMAX RT 855 har utmärkta självrensande egenskaper, så att föraren snabbt kan växla mellan åkerarbete och körning på väg.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

480/80R46

164;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	479
OD (mm)	1936
SLR (mm)	895
RC (mm)	5871
Rim Rec	DW 16 A; W 16 A; DD 16
Rim Alt	W 16 L; DD 16 L; DW 16 L
ECE	E4-106R-000798
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
50	2295	2635	2975	3315	3655	3955	4250	4650	5000
40	2295	2635	2975	3315	3655	3955	4250	4650	5000
30	2460	2825	3185	3550	3915	4235	4550	4975	5350
10 LT	3080	3535	3990	4445	4900	5300	5695	6230	6700
10 HT	2460	2825	3185	3550	3915	4235	4550	4975	5350

25-03-2026