



AT 171

Beschreibung

AT 171 wurde speziell für Schlammrennen mit Traktoren entwickelt. Das spezielle richtungsgebundene und extra tiefe Laufflächenprofil verleiht hervorragende Traktion auf nassem und schlammigem Gelände.

UM

US Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Geländefahrzeug



STANDARD

TL

Reifengröße

33x9-20

LI/SS

85;A8

Abmessungen US Standard

	94056880		
	8.1		
	33.0		
	15.2		
	103.0		
	W 7		
	W 6		
	R1W+		
mph / psi	20	15	
25 MUD BOGGING	1136	-	
50 MUD BOGGING	567	-	
25 CASUAL TRANSPORT	-	995	
50 CASUL TRANSPORT	-	480	

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.