



## FARM 2000

### Descripción

FARM 2000 es el neumático ideal para los tractores que se utilizan tanto en los trabajos del campo. Ha sido proyectado con una mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarres que asegura una durabilidad superior. Gracias a la carcasa robusta, FARM 2000 ofrece una elevada capacidad de carga así como excelentes propiedades de auto-limpieza.

### UM

US Standard

### Construcción

▣ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Tractor



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TT

Medida del neumático

250/80-16

LI/SS

## Dimensiones US Standard

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Código USA  | 94040278        |
| AS (in)     | 9.4             |
| DT (in)     | 32.3            |
| REC (in)    | 14.5            |
| CR (in)     | 95.6            |
| Llanta rec. | W 8             |
| Llanta alt. | W 7; W 9; W 8 L |
| ECE         | E11-106R-003518 |
| Código TRA  | R1              |

## Capacidad de carga (US)

|           |      |
|-----------|------|
| mph / psi | 41   |
| 5 FR      | 5090 |
| 15 FR     | 4330 |
| 20 FR     | 4080 |
| 25 FR     | 3640 |
| 5 DW      | 3550 |
| 15 DW     | 3020 |
| 20 DW     | 2840 |
| 25 DW     | 2540 |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.