



FLOTATION 648



Beschreibung

FLOTATION 648 ist im Einsatz auf dem Feld und auf der Straße mit Streuanwendungen erprobt. Einige Größen eignen sich für Erntemaschinen/Heupressen. Das spezielle Laufflächendesign ermöglicht den Transport besonders schwerer Lasten bei Niedrigdruck. Dies führt zu geringerer Bodenverdichtung und schützt gleichzeitig die Kulturen vor Schäden.

UM

US Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Heupresse

Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

800/45-26.5

LI/SS

Abmessungen US Standard

USA-Code	94052929
QSB (in)	31.5
AD (in)	54.8
SLR (in)	24.8
RU (in)	164.8
Felge empf.	AG 28.00
ECE	E11-106R-004618

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	38	39	41
5 FR	25860	26430	27010
10 FR	23280	23790	24300
20 FR	20690	21150	21600
25 FR	18470	18880	19290
30 FR	16620	17000	17640
5 DW	17740	18130	18520
10 DW	15960	16320	16670
20 DW	14190	14510	14810
25 DW	12660	12950	13230
30 DW	11400	11660	12010

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.