



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 315



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radial

L-3S

A2

217

**EARTHMAX SR 315**

RADIAL OTR TIRES

🇹🇷 EARTHMAX SR 315 Tamamen Çelik radyal lastik yük taşıma damperleri için özel olarak üretilmiş ve tasarlanmıştır. Yeraltı madenlerinde kazma, yükleme ve yük ve taşıma işlemlerinde mükemmel performans sunar. Darbe kırılmasını ve kaya delinmelerini en aza indiren birden fazla çelik kuşakla güçlendirilmiş sağlam bir gövde ile donatılmıştır. EARTHMAX SR 315'in güçlendirilmiş yan duvarları ve payanda alanları, kaya kesiklerini ve ovma nedeniyle oluşan hasarı en aza indirerek, zorlu kayalık koşullarda mükemmel performansı sağlar. L-3S'in pürüzsüz sırtı, kaya ve taş delme gücünü azaltır. EARTHMAX SR 315 bileşiği, yeraltı maden hizmetlerinde (UMS) düşük ısı üretimi ve güvenilirliği sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Teknolojileri



Çelik Kuşaklı



Tamamen Çelik



Pürüzsüz Lastik

Performans



Dayanıklılık



Kesilme ve Kopma Direnci



Isı Dayanımı



Sert Kayalık Yüzey

Lastik ebadı	Tip	TRA KODU	YILDIZ DERECELENDİRMESİ	LI/SS	Sürüm	TKPH	T.G. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	DİŞ DERİNLİĞİ (mm)	JANT		
												Önr.	Alt.	
Ø 25"	15.5 R 25	TL	L-3S	***	182 A2	CRC	-	402	1265	566	3822	26	12.00/1.3	-
	NEWSIZE													
Ø 29"	26.5 R 29	TL	L-3S	**	211 A2	CRC	-	725	1865	830	5635	44	22.00/3.0	-
	26.5 R 29	TL	L-3S	***	217 A2	CRC	-	725	1865	830	5635	44	22.00/3.0	-

CRC: Kesilmeye Karşı Direnç Bileşiği



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - T.G. ± 2% - RC ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; T.G. = Toplam Genişlik; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk